

Etykiety ShockWatch®

Etykiety wskaźnikowe uderzenia ShockWatch i narzędzia pomocnicze ostrzegają każdą osobę obsługującą przesyłkę, że produkt jest monitorowany pod kątem niewłaściwej obsługi.



Ograniczaj szkody. Poprawiaj marżę. Chroń swoje inwestycje.

Etykiety wstrząsowe ShockWatch odstraszały przed niewłaściwą obsługą i obniżają koszty związane z uszkodzeniami, wskazując, kiedy produkty zostały narażone na potencjalnie niszczące uderzenie podczas transportu lub przechowywania. Etykiety ShockWatch to odporne na manipulację, aktywowane mechanicznie urządzenia, które po wystąpieniu uderzenia zmieniają kolor na jasnoczerwony.



L-30 (100g)



L-35 (75g)



L-47 (50g)



L-55 (37g)



L-65 (25g)



Etykiety ShockWatch na tym zdjęciu są przedstawione wraz z etykietami pomocniczymi i taśmą ostrzegawczą.

Korzyści:

- Działa jako wizualny środek odstrasżający przed niewłaściwą obsługą
- Ogranicza niewłaściwą obsługę dzięki budowaniu świadomości
- Zapewnia niepodważalne dowody niewłaściwej obsługi
- Ostrzega odbiorcę o konieczności sprawdzenia zawartości przed przyjęciem
- Promuje łańcuch odpowiedzialności za każdą czynność związaną z obsługą produktu
- Potwierdza skuteczność opakowania
- Pomaga zidentyfikować punkty problematyczne w łańcuchu dostaw, od produkcji po transport i magazynowanie
- Pomaga podnieść jakość produktu na każdym etapie logistycznym

Etykiety ShockWatch®

Przewodnik wyboru

Aby rozpocząć wybór czułości wskaźnika uderzenia ShockWatch, należy znać dwie rzeczy: wielkość przesyłki i jej wagę. Przewodnik wyboru powinien być zawsze używany wyłącznie jako punkt wyjścia. Etykieta najlepiej dopasowana do danego zastosowania będzie również uwzględniać delikatność produktu oraz opakowanie.

ShockWatch Etykieta	0 - 1 ft³ 0 - .03 m³	1 - 5 ft³ .03 - .14 m³	5 - 15 ft³ .14 - .42 m³	15 - 50 ft³ .42 - 1.42 m³	50+ ft³ 1.42+ m³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100g)	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)
1,000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)

Kluczowe dane techniczne	Opis produktu Numer części
Zakres czułości 25 - 100G	Etykieta L-30 ShockWatch - 100G (Zielona)* 20100
Czas trwania uderzenia 0,5 - 50ms	Etykieta L-35 ShockWatch - 75G (Pomarańczowa)* 20300
Tolerancja ±15% przy 20°C / 68°F, 1 ATM	Etykieta L-47 ShockWatch - 50G (Czerwona)* 20500
Temperatura robocza -25°C do 80°C / -13°F do 176°F	Etykieta L-55 ShockWatch - 37G (Fioletowa)* 20686
Waga (zależnie od czułości) ~2,37g	Etykieta L-65 ShockWatch - 25G (Złota)* 20700
Wymiary 3,8 cala x 3,8 cala / 96,52 mm x 96,52 mm	Etykieta pomocnicza - 200/rolka 26106
Zabezpieczenie Odporna na manipulację, numerowana seryjnie (opcjonalnie)	Etykieta pomocnicza - 500/rolka 26107
Klej Akrylowy	
Trwałość produktu 2 lata od daty sprzedaży, pod warunkiem przechowywania w 20°C / 68°F, 1 ATM	*Minimalna ilość zamówienia: 100 Dostępne jednostki z numeracją seryjną
Zalecenia dotyczące przechowywania 20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% RH Bez kondensacji	
Personalizacja Dostępne logotypy klienta. Obowiązuje minimalna ilość zamówienia.	

SpotSee może pomóc Ci skonfigurować program redukcji szkód dostosowany do Twoich unikalnych okoliczności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem SpotSee.

SHOCKWATCH®

Objaśnienia ilustracji i tekstów drobnym drukiem

Strona źródłowa 1

- Działa jako wizualny środek odstrasżający przed niewłaściwą obsługą
- Ogranicza niewłaściwą obsługę dzięki budowaniu świadomości
- Zapewnia niepodważalne dowody niewłaściwej obsługi
- Ostrzega odbiorcę o konieczności sprawdzenia zawartości przed przyjęciem
- Promuje łańcuch odpowiedzialności za każdą czynność związaną z obsługą produktu
- Potwierdza skuteczność opakowania
- Pomaga zidentyfikować punkty problematyczne w łańcuchu dostaw, od produkcji po transport i magazynowanie
- Pomaga podnieść jakość produktu na każdym etapie logistycznym

Etykiety ShockWatch na tym zdjęciu są przedstawione wraz z etykietami pomocniczymi i taśmą ostrzegawczą.

Strona źródłowa 2

Etykieta

Kluczowe dane techniczne

Zakres czułości

25 - 100G

Czas trwania uderzenia

0,5 - 50ms

Tolerancja

±15% przy 20°C / 68°F, 1 ATM

Temperatura robocza

-25°C do 80°C / -13°F do 176°F

Waga (zależnie od czułości)

~2,37g

Klej

Akrylowy

Personalizacja

Dostępne logotypy klienta.

Obowiązuje minimalna ilość zamówienia.

Opis produktu

Numer części

Etykieta L-30 ShockWatch - 100G (Zielona)*

20100

Etykieta L-35 ShockWatch - 75G (Pomarańczowa)*

20300

Etykieta L-47 ShockWatch - 50G (Czerwona)*

20500

Etykieta L-55 ShockWatch - 37G (Fioletowa)*

20686

Etykieta L-65 ShockWatch - 25G (Żółta)*

20700

Etykieta pomocnicza - 200/rolka

26106

Etykieta pomocnicza - 500/rolka

26107

*Minimalna ilość zamówienia: 100

Dostępne jednostki z numeracją seryjną