

ShockWatch® 2 Wskaźniki uderzenia

Wskaźniki uderzenia ShockWatch® 2 informują wszystkich, że Twoja przesyłka powinna być obsługiwana z zachowaniem ostrożności i że jest monitorowana pod kątem niewłaściwego obchodzenia się. Wykazano, że nasze wskaźniki uderzenia redukują uszkodzenia o 40-60%.



Redukuj koszty bez poświęcania jakości. Rampy załadunkowe to ruchliwe miejsca, gdzie każdy spieszy się, aby wystać lub odebrać towar na czas. Załadunek i rozładunek stwarza ryzyko upuszczenia i uszkodzenia produktów. Przewoźnicy, producenci i odbiorcy ponoszą koszty związane z uszkodzeniami. Często pojawia się pytanie, kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie i gdzie ono powstało?

Uszkodzone produkty nikomu nie służą. Wskaźniki ShockWatch 2 pomagają pracownikom w łańcuchu dostaw doskonalić procesy, aby zapobiegać niewłaściwej obsłudze. Pomagają przypisać odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niewłaściwej obsługi. Celem programu ShockWatch jest redukcja incydentów związanych z uszkodzeniami i ostateczne obniżenie kosztów.

Wskaźniki uderzenia ShockWatch 2 informują, kiedy produkty zostały narażone na potencjalnie szkodliwe uderzenie podczas transportu lub przechowywania. Urządzenia ShockWatch są odporne na manipulację, uzbrajane przed użyciem, aktywowane mechanicznie i zmieniają kolor na jaskrawoczerwony w przypadku wystąpienia uderzenia. Ich obecność na przesyłkach odstrasza przed niewłaściwą obsługą i skutkuje redukcją kosztów związanych z uszkodzeniami.



ShockWatch 2 z etykietą pierścieniową.



ShockWatch 2 pokazany z etykietą towarzyszącą.



ShockWatch 2 pokazany z etykietą towarzyszącą, aby pomieścić etykietę pierścieniową.

Korzyści

- Działa jako wizualny środek odstrasżający przed niewłaściwą obsługą
- Ogranicza niewłaściwą obsługę poprzez budowanie świadomości
- Dostarcza niepodważalnych dowodów na niewłaściwą obsługę
- Promuje łańcuch odpowiedzialności za obsługę wszystkich produktów
- Potwierdza skuteczność opakowania
- Pomaga zidentyfikować punkty problematyczne w łańcuchu dostaw, od produkcji po transport i magazynowanie
- Pomaga podnieść jakość produktu od rampy do rampy

SpotSee® Dane techniczne wskaźnika uderzenia

Przewodnik wyboru

Wybór odpowiedniego wskaźnika to prosty proces. Zaczynij od rozmiaru i wagi przesyłki. Przewodnik wyboru stanowi punkt wyjścia do wyboru czułości. Wskaźnik najlepiej dopasowany do danego zastosowania uwzględni również delikatność produktu i opakowanie. Produkty bardziej delikatne mogą wymagać bardziej czułego (niższe G) wskaźnika, podczas gdy produkty z solidniejszym opakowaniem mogą potrzebować mniej czułego (wyższe G) wskaźnika.

ShockWatch 2	5 - 15 ft³ 0.14-0.42m³	15 - 50 ft³ 0.42 - 1.42 m³	50 - 100 ft³ 1.42 - 2.83 m³	100 - 250 ft³ 2.83 - 7.08 m³	250 - 500 ft³ 7.08 - 14.16 m³	500 - 1,000 ft³ 14.16 - 304.8 m³	1,000+ ft³ 304.8+ m³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	75G	75G	50G	37G	---	---	---
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	75G	50G	50G	37G	25G	---	---
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	50G	50G	37G	25G	25G	15G	---
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
1,000 - 2,000 lbs 454 - 907 kg	25G	25G	25G	15G	15G	10G	5G
2,000 - 5,000 lbs 907 - 2,268 kg	25G	25G	15G	15G	10G	10G	5G
5,000 - 10,000 lbs 2,268 - 4,536 kg	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
10,000 - 15,000 lbs 4,536 - 6,804 kg	---	15G	15G	10G	10G	5G	5G
15,000 - 20,000 lbs 6,804 - 9,072 kg	---	---	10G	10G	5G	5G	5G
20,000 - 30,000 lbs 9,072 - 13,608 kg	---	---	---	5G	5G	5G	5G
30,000+ lbs 13,608+ kg	---	---	---	---	5G	5G	5G

Kluczowe specyfikacje

Zakres czułości 5 - 75G	
Czas trwania uderzenia 0,5 - 50ms	
Tolerancja	±15% w 20°C / 68°F, 1 ATM
Temperatura pracy	-25°C do 80°C / -13°F do 176°F
Wymiary	1,69 cala x 1,69 cala x 0,25 cala (42,93mm x 42,93mm x 6,35mm)
Bezpieczeństwo Odporny na manipulację, numerowany seryjnie	
Klejący Akrylowy	
Żywotność produktu	2 lata przy przechowywaniu w 20°C/68°F, 1 ATM
Zalecenia dotyczące przechowywania	20°C/68°F. 1 ATM, 0%-99% RH Bez kondensacji
Waga (różni się w zależności od czułości) ~5,05g	

Opis produktu
Numer części

ShockWatch 2 - 5G	45000K
ShockWatch 2 - 10G	46000K
ShockWatch 2 - 15G	47000K
ShockWatch 2 - 25G	48000K
ShockWatch 2 - 37G	49000K
ShockWatch 2 - 50G	50000K
ShockWatch 2 - 75G	51000K
Etykieta towarzysząca - 200/rolka 26106	
Etykieta towarzysząca - 500/rolka 26107	

Objaśnienia ilustracji i tekstów drobnym drukiem

Strona źródłowa 1

UMIEŚĆ

SHOCKWATCH 2

TUTAJ

JĘŚLI WSKAŹNIK SHOCKWATCH 2 JEST CZERWONY:

Nie odmawiaj przyjęcia przesyłki.

Zrób adnotację na potwierdzeniu odbioru i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Jeśli doszło do uszkodzenia, pozostaw produkt w oryginalnym opakowaniu i zażądaj natychmiastowej inspekcji od przewoźnika w obowiązującym terminie.

Nie odmawiaj przyjęcia przesyłki.

WSKAŹNIK JEST CZERWONY:

JĘŚLI

Zrób adnotację na potwierdzeniu odbioru i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Jeśli wykryto uszkodzenie, pozostaw produkt w oryginalnym pojemniku i opakowaniu, i zażądaj natychmiastowej inspekcji od przewoźnika w ciągu 5 dni od daty dostawy (międzynar. 3 dni).

OSTRZEŻENIE! PRZESYŁKA MONITOROWANA

UMIEŚĆ

TUTAJ

PRZESYŁKA MONITOROWANA

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

Korzyści

- Działa jako wizualny środek odstrasżający przed niewłaściwą obsługą

- Ogranicza niewłaściwą obsługę poprzez budowanie świadomości
- Dostarcza niepodważalnych dowodów na niewłaściwą obsługę
- Promuje łańcuch odpowiedzialności za obsługę wszystkich produktów
- Potwierdza skuteczność opakowania
- Pomaga zidentyfikować punkty problematyczne w łańcuchu dostaw, od produkcji po transport i magazynowanie
- Pomaga podnieść jakość produktu od rampy do rampy

ShockWatch 2 pokazany z etykietą towarzyszącą, aby pomieścić etykietę pierścieniową.

Wskaźniki uderzenia ShockWatch® 2 informują wszystkich, że Twoja przesyłka powinna być obsługiwana z zachowaniem ostrożności i że jest monitorowana pod kątem niewłaściwego obchodzenia się. Wykazano, że nasze wskaźniki uderzenia redukują uszkodzenia o 40-60%.

Redukuj koszty bez poświęcania jakości.

Rampy załadunkowe to ruchliwe miejsca, gdzie każdy spieszy się, aby wysłać lub odebrać towar na czas. Załadunek i rozładunek stwarza ryzyko upuszczenia i uszkodzenia produktów. Przewoźnicy, producenci i odbiorcy ponoszą koszty związane z uszkodzeniami. Często pojawia się pytanie, kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie i gdzie ono powstało?

Uszkodzone produkty nikomu nie służą.

Wskaźniki ShockWatch 2 pomagają pracownikom w łańcuchu dostaw doskonalить procesy, aby zapobiegać niewłaściwej obsłudze. Pomagają przypisać odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niewłaściwej obsługi. Celem programu ShockWatch jest redukcja incydentów związanych z uszkodzeniami i ostateczne obniżenie kosztów.

Wskaźniki uderzenia ShockWatch 2 informują, kiedy produkty zostały narażone na potencjalnie szkodliwe uderzenie podczas transportu lub przechowywania. Urządzenia ShockWatch są odporne na manipulację, uzbrajane przed użyciem, aktywowane mechanicznie i zmieniają kolor na jaskrawoczerwony w przypadku wystąpienia uderzenia. Ich obecność na przesyłkach odstrasza przed niewłaściwą obsługą i skutkuje redukcją kosztów związanych z uszkodzeniami.

ShockWatch 2 z etykietą pierścieniową.

ShockWatch 2 pokazany z etykietą towarzyszącą.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

Strona źródłowa 2

Kluczowe specyfikacje

Zakres czułości

5 - 75G

Czas trwania uderzenia

0,5 - 50ms

Bezpieczeństwo

Odporny na manipulację, numerowany seryjnie

Klejący

Akrylowy

Waga (różni się w zależności od czułości)

~5,05g

Opis produktu

Numer części

Etykieta towarzysząca - 200/rolka

26106

Etykieta towarzysząca - 500/rolka

26107

Uwagi LC KOLOR do wersji źródłowej

To tłumaczenie konkretnego dokumentu producenta, a nie aktualizacja specyfikacji. Dokumenty producenta mogą różnić się datą, zakresem i parametrami: temperatura ShockDot, wymiary oraz zapis tolerancji $+15\%$ / $\pm 15\%$ wymagają sprawdzenia dla zamawianej wersji. Nie ujednolicamy tych wartości bez potwierdzenia producenta.

W niektórych tabelach doboru występuje 304.8 m^3 przy 1000 ft^3 . Zachowano zapis źródła; 1000 ft^3 to około $28,32 \text{ m}^3$. Nie traktuj tabeli jako samodzielnej gwarancji doboru — uwzględnij odporność produktu i opakowanie.

Opisy redukcji szkód i dowodów niewłaściwego obchodzenia się są deklaracjami producenta. Wskazanie nie przesądza automatycznie o uszkodzeniu, odpowiedzialności przewoźnika ani wyniku reklamacji. Terminy zgłoszeń sprawdź w umowie przewozu.

Dokumenty ShockWatch 2 i Label nie opisują osobno funkcji cyfrowych wersji QR.

Pełny oryginał jest dostępny obok polskiej wersji przy produkcie na www.lckolor.pl.