

Wskaźniki przechyłu SpotSee®

Podczas wysyłki sprzętu sieciowego i elektroniki, szkła i luster lub innych urządzeń wrażliwych na przechyły, potrzeba czegoś więcej niż tylko etykiety „Góra towaru”.



Przegląd wskaźników przechyłu

Wskaźniki przechyłu SpotSee wykrywają niedopuszczalne przechylenie towarów, które muszą pozostać w pozycji pionowej. Gdy te wskaźniki są używane, produkt nie może zostać przechylony bez pozostawienia niepodważalnego dowodu niewłaściwej obsługi.



TiltWatch® XTR

TiltWatch XTR to jednorazowy wskaźnik przechyłu stosowany do monitorowania towarów, które muszą pozostać w pozycji pionowej. Po przymocowaniu do opakowania TiltWatch XTR zmienia kolor na czerwony, jeśli opakowanie zostanie przechylone o ponad 80°. Opatentowana konstrukcja gwarantuje, że ruch wynikający z normalnych warunków obsługi lub przypadkowych wibracji nie wpływa na wskaźnik.

TiltWatch® Plus

TiltWatch Plus wskazuje, czy nastąpił przechył w lewo lub w prawo, stopień przechyłu lub czy doszło do całkowitego przewrócenia.

Korzyści

- Ogranicza niewłaściwą obsługę podczas transportu lub przechowywania
- Zapewnia niepodważalny dowód niewłaściwej obsługi
- Alarmuje odbiorcę o konieczności sprawdzenia zawartości przed przyjęciem
- Wspiera łańcuch odpowiedzialności za obsługę produktu na każdym etapie
- Potwierdza skuteczność opakowania
- Pomaga zidentyfikować problematyczne punkty w łańcuchu dostaw, od produkcji po transport i magazynowanie
- Pomaga podnieść jakość produktu na całej trasie od rampy do rampy



Wskaźniki przechyłu SpotSee

Przewodnik wyboru produktu	TiltWatch XTR	TiltWatch Plus
Typ czujnika	Stalowy dysk, niemetaliczny	Szklane kulki
Metoda uzbrajania	Usunięcie podkładu samoprzylepnego	Usunięcie podkładu samoprzylepnego
Serializowany kod kreskowy	Tak	Tak
Wskazuje kierunek przechyłu	Nie	Tak
Wskazuje stopnie przechyłu	Nie	Tak
Wskaźnik odwrócenia	Nie	Tak
Kąt aktywacji	Powyżej 80°	30° z przyrostem co 10° do 90°

Specyfikacja TiltWatch XTR

Zakres monitorowania
Jedna płaszczyzna

Tolerancja
±5° przy 20°C / 68°F, 1 ATM

Temperatura robocza i wilgotność
-40°C do 60°C / -40°F do 140°F
5-99% RH, bez kondensacji

Klej
Akryl o wysokiej przyczepności (2 mil)

Okres trwałości kleju
2 lata

Skład
Obudowa ze sztywnego polistyrenu z niemagnetycznym stalowym wskaźnikiem

Wymiary
2.92in x 2.37in x 0.21in /
74.27mm x 60.31mm x 5.29mm

Waga
~14.17g

Instalacja
Klej samoprzylepny lub otwory na śruby, gwoździe lub zszywki

Personalizacja
Dostępne logotypy klienta
Obowiązuje minimalna ilość

Specyfikacja TiltWatch Plus

Zakres monitorowania
Jedna płaszczyzna i przewrócenie

Tolerancja
±5° przy 20°C / 68°F, 1 ATM

Temperatura robocza i wilgotność
-40°C do 60°C / -40°F do 140°F
5-99% RH, bez kondensacji

Klej
Kopolimer octanu winylu

Okres trwałości kleju
1 rok

Skład
Obudowa z przezroczystego PVC i szklany wskaźnik

Wymiary
4.6in x 4.6in x 0.3in
116.84mm x 116.84mm x 7.62mm

Waga
~15.30g

Instalacja
Klej samoprzylepny odsłaniany po odklejeniu warstwy ochronnej i zawleczeniu uzbrajającej



Opis produktu

Numer części

TiltWatch XTR*
24101

Etykieta pomocnicza TiltWatch XTR (200 etykiet/rolka)
26102


Etykieta pomocnicza TiltWatch XTR (500 etykiet/rolka)
26103

TiltWatch Plus* (zawiera etykietę pomocniczą)
24114

Wielojęzyczna etykieta pomocnicza TiltWatch XTR:
angielski, hiszpański, francuski, niemiecki (200 etykiet/rolka)
26119

Wielojęzyczna etykieta pomocnicza TiltWatch XTR:
angielski, japoński, koreański, chiński (200 etykiet/rolka)
26120

*Minimalna ilość zamówienia: 100



SHOCKWATCH®

Objaśnienia ilustracji i tekstów drobnym drukiem

Strona źródłowa 1

- Ogranicza niewłaściwą obsługę podczas transportu lub przechowywania
- Zapewnia niepodważalny dowód niewłaściwej obsługi
- Alarmuje odbiorcę o konieczności sprawdzenia zawartości przed przyjęciem
- Wspiera łańcuch odpowiedzialności za obsługę produktu na każdym etapie
- Pomaga podnieść jakość produktu na całej trasie od rampy do rampy

Wskaźniki przechyłu SpotSee wykrywają niedopuszczalne przechylenie towarów, które muszą pozostać w pozycji pionowej. Gdy te wskaźniki są używane, produkt nie może zostać przechylony bez pozostawienia niepodważalnego dowodu niewłaściwej obsługi.

Strona źródłowa 2

Specyfikacja TiltWatch XTR

Zakres monitorowania

Jedna płaszczyzna

Tolerancja

±5° przy 20°C / 68°F, 1 ATM

Temperatura robocza i wilgotność

-40°C do 60°C / -40°F do 140°F

5-99% RH, bez kondensacji

Klej

Akryl o wysokiej przyczepności (2 mil)

Okres trwałości kleju

2 lata

Skład

Obudowa ze sztywnego polistyrenu z niemagnetycznym stalowym wskaźnikiem

Wymiary

2.92in x 2.37in x 0.21in /

74.27mm x 60.31mm x 5.29mm

Waga

~14.17g

Instalacja

Klej samoprzylepny lub otwory na śruby, gwoździe lub zszywki

Personalizacja

Dostępne logotypy klienta

Obowiązuje minimalna ilość

Specyfikacja TiltWatch Plus

Zakres monitorowania

Jedna płaszczyzna i przewrócenie

Tolerancja

±5° przy 20°C / 68°F, 1 ATM

Temperatura robocza i wilgotność

-40°C do 60°C / -40°F do 140°F

5-99% RH, bez kondensacji

Klej

Kopolimer octanu winylu

Okres trwałości kleju

1 rok

Skład

Obudowa z przezroczystego PVC i szklany wskaźnik

Wymiary

4.6in x 4.6in x 0.3in

116.84mm x 116.84mm x 7.62mm

Waga

~15.30g

Instalacja

Klej samoprzylepny odsłaniany po odklejeniu warstwy ochronnej i zawleczeni uzbrajającej

TiltWatch XTR*

24101

Etykieta pomocnicza TiltWatch XTR (200 etykiet/rolka)

26102

Etykieta pomocnicza TiltWatch XTR (500 etykiet/rolka)

26103

TiltWatch Plus* (zawiera etykietę pomocniczą)

24114

Wielojęzyczna etykieta pomocnicza TiltWatch XTR:

angielski, hiszpański, francuski, niemiecki (200 etykiet/rolka)

26119

Wielojęzyczna etykieta pomocnicza TiltWatch XTR:

angielski, japoński, koreański, chiński (200 etykiet/rolka)

26120

*Minimalna ilość zamówienia: 100