

Porównanie wskaźników uderzenia

Od ponad 40 lat ShockWatch® jest liderem rynkowym w dziedzinie zapobiegania uszkodzeniom w transporcie. Używanie prostych wskaźników w celu ostrzeżenia personelu obsługującego, że przesyłka jest monitorowana i wymaga szczególnej ostrożności, ostatecznie redukuje koszty związane z uszkodzeniami. Wskaźniki ShockWatch wymuszają odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw. Program wskaźników oszczędza czas i redukuje ogólne koszty, skupiając uwagę na przesyłkach, które były niewłaściwie obsługiwane i wymagają dodatkowej inspekcji.



	ShockWatch RFID	ShockWatch 2	ShockDot	ShockWatch Label
Zdolność do uzbrojenia	Uzbrajany przed użyciem (Eliminuje aktywację podczas transportu)	Uzbrajany przed użyciem (Eliminuje aktywację podczas transportu)	Zawsze aktywny Zawsze aktywny	
Czułość	5G - 75G	5G - 75G	25G - 100G	25G - 100G
Rozmiar okna wskaźnika	0.125 in2	0.125 in2	0.1 in2	0.06 in2
Dostępność co-brandingu	Tak (Etykieta ramowa)	Tak (Etykieta ramowa)	Tak	Tak
Bezpieczeństwo	Odporny na manipulację	Odporny na manipulację	Odporny na manipulację	Odporny na manipulację
Serializacja	Tak	Tak	Tak	Dostępna
Kod QR	Nie	Nie	Tak	Nie
Orientacja NIE wpływa na czułość	Nie	Nie	Tak	Nie



Instrukcja doboru

Wybór właściwego wskaźnika to prosty proces. Zacznij od rozmiaru i wagi przesyłki. Instrukcja doboru stanowi punkt wyjścia dla wyboru czułości. Urządzenie najlepiej dopasowane do Twojego zastosowania uwzględni również delikatność produktu i opakowanie. Produkty bardziej delikatne mogą wymagać bardziej czułego (niższe G) wskaźnika, podczas gdy produkty z solidniejszym opakowaniem mogą wymagać mniej czułego (wyższe G) wskaźnika.

ShockDot & ShockWatch Label	Objętość opakowania				
	0 - 1 ft³ 0 - .03 m³	1 - 5 ft³ .03 - .14 m³	5 - 15 ft³ .14 - .42 m³	15 - 50 ft³ .42 - 1.42 m³	50+ ft³ 1.42+ m³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100G)	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)
1,000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)

ShockWatch RFID & ShockWatch 2	5 - 15 ft³ .14 - .42 m³	15 - 50 ft³ .42 - 1.42 m³	50 - 100 ft³ 1.42 - 2.83 m³	100 - 250 ft³ 2.83 - 7.08 m³	250 - 500 ft³ 7.08 - 14.16 m³	500 - 1,000 ft³ 14.16 - 304.8 m³	1,000+ ft³ 304.8+ m³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	75G	75G	50G	37G	N/A	N/A	N/A
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	75G	50G	50G	37G	25G	N/A	N/A
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	50G	50G	37G	25G	25G	15G	N/A
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
1,000 - 2,000 lbs 454 - 907 kg	25G	25G	25G	15G	15G	10G	5G
2,000 - 5,000 lbs 907 - 2,268 kg	25G	25G	15G	15G	10G	10G	5G
5,000 - 10,000 lbs 2,268 - 4,536 kg	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
10,000 - 15,000 lbs 4,536 - 6,804 kg	N/A	15G	15G	10G	10G	5G	5G
15,000 - 20,000 lbs 6,804 - 9,072 kg	N/A	N/A	10G	10G	5G	5G	5G
20,000 - 30,000 lbs 9,072 - 13,608 kg	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G	5G
30,000+ lbs 13,608+ kg	N/A	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G

Ten produkt zawiera glikol etylenowy, substancję chemiczną znaną w stanie Kalifornia jako powodującą wady wrodzone lub inne szkody rozrodcze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.p65warnings.ca.gov/product.

Objaśnienia ilustracji i tekstów drobnym drukiem

Strona źródłowa 1

Od ponad 40 lat ShockWatch® jest liderem rynkowym w dziedzinie zapobiegania uszkodzeniom w transporcie. Używanie prostych wskaźników w celu ostrzeżenia personelu obsługującego, że przesyłka jest monitorowana i wymaga szczególnej ostrożności, ostatecznie redukuje koszty związane z uszkodzeniami. Wskaźniki ShockWatch wymuszają odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw. Program wskaźników oszczędza czas i redukuje ogólne koszty, skupiając uwagę na przesyłkach, które były niewłaściwie obsługiwane i wymagają dodatkowej inspekcji.

Zdolność do uzbrojenia

Uzbrajany przed użyciem
(Eliminuje aktywacje

podczas transportu)

Uzbrajany przed użyciem
(Eliminuje aktywacje

podczas transportu)

Zawsze aktywny
Zawsze aktywny

Orientacja NIE
wpływa na czułość

Strona źródłowa 2

Wybór właściwego wskaźnika to prosty proces. Zaczynij od rozmiaru i wagi przesyłki. Instrukcja doboru stanowi punkt wyjścia dla wyboru czułości. Urządzenie najlepiej dopasowane do Twojego zastosowania uwzględni również delikatność produktu i opakowanie. Produkty bardziej delikatne mogą wymagać bardziej czułego (niższe G) wskaźnika, podczas gdy produkty z solidniejszym opakowaniem mogą wymagać mniej czułego (wyższe G) wskaźnika.

ShockDot &
ShockWatch Label

Objętość opakowania

Ten produkt zawiera glikol etylenowy, substancję chemiczną znaną w stanie Kalifornia jako powodującą wady wrodzone lub inne szkody rozrodcze. Aby uzyskać więcej informacji,

odwiedź stronę www.p65warnings.ca.gov/product.

Uwagi LC KOLOR do wersji źródłowej

To tłumaczenie konkretnego dokumentu producenta, a nie aktualizacja specyfikacji. Dokumenty producenta mogą różnić się datą, zakresem i parametrami: temperatura ShockDot, wymiary oraz zapis tolerancji $+15\%$ / $\pm 15\%$ wymagają sprawdzenia dla zamawianej wersji. Nie ujednolicamy tych wartości bez potwierdzenia producenta.

W niektórych tabelach doboru występuje 304.8 m^3 przy 1000 ft^3 . Zachowano zapis źródła; 1000 ft^3 to około $28,32 \text{ m}^3$. Nie traktuj tabeli jako samodzielnej gwarancji doboru — uwzględnij odporność produktu i opakowanie.

Opisy redukcji szkód i dowodów niewłaściwego obchodzenia się są deklaracjami producenta. Wskazanie nie przesądza automatycznie o uszkodzeniu, odpowiedzialności przewoźnika ani wyniku reklamacji. Terminy zgłoszeń sprawdź w umowie przewozu.

Dokumenty ShockWatch 2 i Label nie opisują osobno funkcji cyfrowych wersji QR.

Pełny oryginał jest dostępny obok polskiej wersji przy produkcie na www.lckolor.pl.